Dispensatori Corob™

Serie Flex

La tecnologia più avanzata disponibile

Corob™ Flex 900

Il dispensatore COROB™ FLEX 900 risponde ai cambiamenti nel settore dei Sistemi tintometrici con una tecnologia avanzata ed efficace. La FLEX 900 soddisfa anche le diverse esigenze dei clienti legate alla variabilità dei coloranti da dispensare.

Con il suo avanzato sistema di dispensazione che combina una resistente pompa a soffietto in teflon con una innovativa valvola di ricircolo a tre vie, questo dispensatore completamente automatico si colloca al vertice della gamma serie FLEX. L'intero circuito è stato costruito e progettato per gestire il comportamento dei coloranti in ogni situazione e vi assicura il raggiungimento della precisione e dei risultati che hanno fatto di CPS Color COROB™ un marchio riconosciuto in tutto il mercato mondiale.

La FLEX 900 gestisce senza problemi le ultime generazioni di coloranti; il suo sistema avanzato di ricircolo aiuta a mantenere i coloranti in perfetto stato di fluidità evitandone lo spreco, garantendo economie ai rivenditori e minor impatto ambientale. La FLEX 900 incorpora la più recente tecnologia, ma senza tralasciare soluzioni consolidate e di facile utilizzo, come lo sgabello manuale a giusta altezza per una agevole movimentazione delle latte e l'efficace sistema chiusura e apertura manuale dell' autocap.
Il telaio della FLEX 900 è derivato direttamente da una delle famiglie ergonomiche COROB™ di maggiore successo, con la possibilità di alloggiare fino a 16 canestri facilmente accessibili per il riempimento.

La Flex 900 è disponibile in varie configurazioni, permettendo una scelta di versione sequenziale o simultanea in base al livello di performance richiesto nel punto vendita. C'è anche una scelta nel design esteriore. La FLEX 900 può essere fornita con un solido telaio in metallo o con una resistente pennellatura plastica, permettendo un buon punto di incontro con le esigenze negli ambienti di vendita con il suo design moderno e attraente. Può essere anche personalizzata in modo da essere coordinata con il marchio e con i colori del cliente. Il suo limitato ingombro rende la COROB™ FLEX 900 particolarmente adatta per i piccoli e medi negozi.

DISPENSATORI COROB™

La gamma CPS COLOR di dispensatori COROB™ avanzati e competitivi sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro qualità, per le tecnologie innovative, precisione, facilità d'uso, ripetibilità e velocità. Insieme ai nostri affidabili mixers e shakers, essi rappresentano una famiglia completa di macchine per la produzione di colore – per qualunque dimensione o natura del business. Tutti i dispensatori COROB™ sono progettati per una lunga durata, per una prestazione senza problemi e contenuti costi di manutenzione. Come per tutte le attrezzature CPS Color, è disponibile un pacchetto completo di servizi al cliente per assicurare che il vostro dispensatore COROB™ continui a dare il massimo valore al vostro business. Dalla installazione iniziale, attraverso il servizio annuale e le visite di manutenzione preventiva, il training agli operatori ed il nostro servizio di assistenza on-line, l'organizzazione globale di CPS Color vi è sempre vicina, ovunque voi siate.

CPS COLOR

CPS Color è il principale fornitore di sistemi tintometrici avanzati. La nostra missione è di aiutare i produttori ad ottenere il massimo valore aggiunto coi loro prodotti, che siano pitture per architettura, industriali, per plastica o pelle. Per valutare i benefici dei nostri sistemi tintometrici avanzati per la vostra azienda, potete visitare il nostro sito www.cpscolor.com

CPSCOLOR™
any colour you see

Corob™ Flex900

Dispensatori Corob™

Serie Flex

SCHEDA TECNICA COROB™ FLEX 900

Tecnologia di dispensazione :	Pompa a soffietto con valvola di ricircolo
Sistema di dispensazione:	Sequenziale, Simultaneo
Configurazione dei Canestri:	Fino a 16
Capacità dei canestri (Lt):	2,5
Velocità del flusso per circuito ((lt/min):	0,2
Minima quantità dispensata:	1/384 FL OZ (0.077 CC)
Compatibilità paste coloranti :	Decorativi ed Industriali . Acqua, Universali e Solvente.
Altezza min./max. dei canestri (mm):	
Versione VL:	75 [autocap a scorrimento] – 35 [autocap elettrico] 505 [autocap a scorrimento] – 490 [autocap elettrico]
Versione VP:	60 [autocap a scorrimento] – 20 [autocap elettrico] 490 [autocap a scorrimento] – 475 [autocap elettrico]
Diametro Min. / Max.. dei canestri (mm):	340 (Foro Centrale) / 230 (Foro Laterale)
Tipo di alimentazione :	Singola fase 100-240 ±10%
Dimensioni (W x D x H) mm:	950 x 600 x 1363 (Versione VL) 966 x 675 x 1368 (Versione VP)
Ingombro (mq)	0,57 (Versione VL) / 0,63 (Versione VP)

Approvazione CE

CPSCOLOR™
any colour you see