COROB **TATOCOLOR**

Ergonomico, personalizzabile, affidabile e preciso

La tradizionale precisione, ripetibilità e velocità CPS COLOR Equipment si concretizza nel dispensatore automatico COROB TATOCOLOR. Ideale per il tarttamento di piccole, medie e occasionalmente grandi confezioni, COROB TATOCOLOR è la macchina dedicata a medio-grandi colorifici, grandi magazzini e piccoli punti vendita.

Performace e ripetibilità

CPS COLOR Equipment è l'azienda che dispone di un'avanzata ed efficente tecnologia per il dosaggio del Colore. Ogni singolo componente di COROB TATOCOLOR viene attentamente progettato e continuamente perfezionato per consentire una semplice e bassa manutenzione e durabilità nel tempo.

COROB TATOCOLOR è un potente dispensatore automatico ergonomico e di qualità, dotato di elettronica soffisticata per una facile manutenzione e diagnostica. Disponibile con un massimo di nr. 16 circuiti di dosaggio, in versione Testa Alta per incorporare il perforare di coperchi.
COROB TATOCOLOR è uno dei dispensatori di maggior successo da quando è stato lanciato nel 1990.

COROB **TATOCOLOR**

INFORMAZIONE TECNICHE

SPECIFICHE

• Sistema di dispensazione: volumetrico, simultaneo
• Ideale per coloranti universali, all'acqua e a solvente
• Quantità minima dispensabile: 1/384 oz.Fl. (0,077 cc.) +/- 1% in base alle caratteristiche dei coloranti. Opzionale: versione Lab: 1/768 oz.Fl. (0,039 cc.) +/- 1% in base alle caretteristiche dei coloranti
• Sgabello manuale
• Tappo umidificatore a scorrimento o automatico
• Sezione centarle di dispensazione
• Sezione serbatoi laterale desrta - sinistra
• Agitazione e ricircolo automatici e programmabili.

DIMENSIONI D'INGOMBRO

• Larghezza: 960 mm. (950 mm. versione con pannelli in lamiera)
• Profondità: 640 mm. (600 mm. versione con pannelli in lamiera)
• Altezza: 1.350 mm. (1.540 mm. Testa Alta), 1.310 mm. (versione con pannelli in lamiera.
• Peso: 220 kg. (288 kg. versione con pannelli in lamiera)

DETATGLI E OPZIONI

• Servizi bidoni
• Sgabello manuale controbilanciato
• Tappo umidificatore a scorrimento elettrico (solo versione in ABS, opzionele: tappo umidificatore a scorrimento meccanico)
• Opzionale: tappo umidificatore a scorrimento meccanico (solo in versione con pannelli in lamiera)
• Perforatore e mettitappo manuale opzionale (solo versione Testa Alta)
• Altezza riempimento serbatoi ergonomica a 1.000 mm. (970 mm. versione con pannelli in lamiera)
• Altezza minima confezioni: 60 mm.
• Altezza massima confezioni: 496 mm. (540 mm. con versione a Testa Alta)

CONFIGURAZIONE

• Testa Alta (TA) e Testa Bassa (TB)
• Pannelli in ABS o in lamiera
• Fino a 16 circuiti
• Capacità serbatoi 3 litri
• Pompe a ingranaggi interni
• Alimentazione: 230 Volt, 50-60 Hz. +/- 10%
• Opzionale: 115 Volt, 50/60 Hz. +/- 10%
• Altre alimentazioni sono disponibili a richiesta

TECNOLOGIA

• Interfaccia utente software per gestione livello coloranti nei serbatoi
• Ampia gamma di applicativi software per la gestione di tutte le funzionalità della macchina

CARATERISTICHE

ERGONOMICO

Studiato per consentire agli operatori di lavorare con grande efficenza e comodità

DUE VERSIONI

Disponibile con esterni in ABS o lamiera per soddisfare ogni esigenza in termini di design

PERSONALIZZABILE

I pannelli in ABS possono essere personalizzati nei colori che desiderate per enfatizzare la vostra presenza sul punto vendita

COROB SERVICE S.r.l Socio Unico
Via F.lli Rosselli, 23
41034 Finale Emilia (MO) - Italia
Tel: 0535-91268 Fax: 0535-780391
E-mail: christophe@corobservice.net
Web: www.corobservice.net